

										
Gerät	Wireless P1 port reader P1L-001-S	P1 port reader P1U-002	Energy Logger «Blue»	gPlug	gPlugM	gPlugE	Smappee P1/S1 module	LoWi3	ReMI	Smile P1
Hersteller	Tech4U	Tech4U	Tech4U	Gantrisch Energie AG	Gantrisch Energie AG	Gantrisch Energie AG	Smappee	2-wire	2-wire	Plugwise
Kompatible iMG	Ensor eRS801 Ensor eRS301	Ensor eRS801 Ensor eRS301	Ensor eRS801 Ensor eRS301	Elster AS3000 Ensor eRS801 L&G E360 Sagemcom XT211 ISKRA AM550	E450 (Versionen S4 & S5) E570	Elster AS3000 Ensor eRS801 L&G E360 Sagemcom XT211 ISKRA AM550	Ensor eRS801 Ensor eRS301	Ensor eRS801 Ensor eRS301	Ensor eRS801 Ensor eRS301	Ensor eRS801 Ensor eRS301
Kompatible Kundenschnittstelle	DSMR 4.0, 4.2, 5.0 ESMR 5.0 e-MUCs-H (DSMR 502) Luxmetering	DSMR 4.0, 4.2, 5.0	DSMR 4.0, 4.2 ESMR 5.0 e-MUCs-H (DSMR 5.0.2) Luxmetering	P1-DSMR	L&G M-Bus mit HDLC/DLMS/COSEM	P1-DSMR		DSMR 5.X Für niederländische 4.X Zähler ist ein separates P1 Adapter Kabel mit USB Anschluss erforderlich	P1 DSMR 2.X - 5.X Für niederländische DSMR 2.x und 4.x Zähler ist ein 12V DC-Netzteil erforderlich	P1-DSMR (2.2 oder höher)